

La TOP CIRE est une émulsion à base de résine réticulée aux ions métalliques et de hauts polymères. Ses composants lui permettent d'atteindre un brillant exceptionnel et une excellente résistance au trafic et à l'eau.

Elle convient à tous types de sols lavables.

Elle convient également aux entretiens à très haute vitesse (> 1500 tours/minute)

Ses propriétés : séchage rapide, peu traçante aux UV et antidérapante.

MODE D'EMPLOI

Décaper parfaitement le sol.

Sur sol parfaitement sec, appliquer une ou deux couches fines d'émulsion en respectant un temps de séchage de 30 à 40 minutes entre les deux couches.

L'application des couches doit se faire en croisée.

PRECAUTION D'UTILISATION

Respecter les temps de séchage.

Éviter les projections oculaire et les contacts avec la peau.

Vérifier le Ph au sol, avant la mise en émulsion. Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement.

Stocker à l'abri du gel.

Température d'utilisation : minimum 5° C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Emballages par 1 litre 5 litres 20 litres 120 litres 220 litres

Sécurité : pas de risque spécifique connu à ce jour pour l'homme et l'environnement.

Densité : 1,03

Ph : 8

Aspect : laiteux

Matières sèches : 22%

Consommation : 5 à 6 m² pour un litre et pour 2 couches.

TRANSPORT

Non réglementé.

GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de

la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.