

### PRESENTATION

Le TOP COLOR est un colorant en poudre (pigment) constitué d'oxydes de minéraux.

### DOMAINE D'APPLICATION

Le TOP COLOR est utilisé pour la coloration dans la masse des bétons et mortiers constitués à base de ciment.

Il peut également servir pour :

Les mortiers de chape

Les mortiers de jointement

Les dalles béton

Les bétons esthétiques

Il sert aussi à toutes les colorations d'enduits à

base de chaux ou de plâtre.

### QUALITES PRINCIPALES

Le TOP COLOR est un colorant synthétique à base d'oxyde de fer et de minéraux.

Il a une très bonne tenue aux U V. du soleil.

Il ne modifie en rien le temps de prise des mortiers.

### MODE D'EMPLOI

Il faut ajouter le TOP COLOR au mélange sec ( liant et agrégats), puis bien malaxer avant d'ajouter de l'eau.

### CONSOMMATION

La consommation est d'environ 3 à 5% du poids du ciment.

Faire un essai au préalable est toujours recommandé.

Le dosage des différents colorants TOP COLOR est à adapter selon les paramètres suivants :

- Teinte recherchée

- Couleurs et dosages des différents constituants ( liants, granulats, couleur du ciment ...).

### CONDITIONNEMENT

Boite de 1 kg. Sac de 25 kg.

### STOCKAGE ET CONSERVATION

Le TOP COLOR si il est stocké à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine intact, peut se conserver pendant 3 ans.

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

Se laver correctement les mains après usage. En cas de contact avec les yeux laver abondamment à l'eau claire.

### GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances

actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée,

s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions

d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer

une garantie quelconque de notre part.

N .B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.