

## Produit de cure pour béton et mortier

### PRESENTATION

Le produit de cure Top cure est un liquide blanc laiteux à base de résine en phase aqueuse. C'est un produit prêt à l'emploi qui protège les bétons et mortiers frais d'une dessiccation trop rapide.

L'évaporation de l'eau de gâchage peut être trop rapide sous l'action du vent et du soleil, ce qui entraîne des fissures par manque d'hydratation du liant.

### DOMAINE D'APPLICATION

Le Top cure s'utilise sur tout les bétons et mortiers frais, surtout lorsque les conditions climatiques sont propices à l'évaporation trop rapide de l'eau de gâchage. L'action du vent et du soleil favorise cette évaporation. Tous les ouvrages présentant un rapport surface / volume sont concernés.

Dallages en béton, chapes en micro-mortiers. Pistes d'aéroport, ponts, routes, autoroutes, canaux. Mortiers, coulis.

### QUALITES PRINCIPALES

Produit sans solvant.

Compatible avec la plupart des durcisseurs pour sols industriels.

Excellent pouvoir couvrant.

Retarde l'évaporation de l'eau de gâchage.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect Liquide blanc laiteux

Densité à 20°C 1,01 environ

Extrait à sec 9%

Prêt à l'emploi

Séchage à 20°C Sec après 2 heures environ

### MODE D'EMPLOI

Les emballages seront agités vigoureusement avant leur utilisation.

Le Top cure est utilisé pur, par pulvérisation de préférence.

Le Top cure sera appliqué en couche régulière en évitant les excès après le dernier passage de « l'hélicoptère » (truelle mécanique).

D'une façon générale le Top cure s'applique sur les bétons et mortiers frais dès que les surfaces virent au mat. Il est impératif d'attendre que l'eau de ressuage ait disparue.

Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation.

Le Top cure s'élimine progressivement lorsqu'il est soumis à une action abrasive ou aux intempéries.

### CONSOMATION

100 à 150g / m<sup>2</sup>

Environ 7 à 10 m<sup>2</sup> / litre

### CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 litres

Fût de 200 litres

### STOCKAGE ET CONSERVATION

Dans un local sec à l'abri du gel et de la chaleur 2 mois à partir de la date de fabrication en emballage non ouvert.

### GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé. Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.