

## TOP DEMOULANT

### Démoulant liquide pour béton imprimé

#### PRESENTATION

TOP DEMOULANT est un produit liquide destinée au béton empreinte mais peut également parfaitement convenir pour toute opération de décoffrage. TOP DEMOULANT est totalement incolore et ne tâche pas. Il s'évapore lentement et permet ainsi de travailler plus longuement.

#### MODE D'EMPLOI

Appliquer TOP DEMOULANT liquide avec un pulvérisateur. Sa viscosité extrêmement faible permet que le produit soit appliqué par couche fine.

Il s'utilise en intérieur ou en extérieur.

1. Pulvériser au fur et à mesure de l'avancement du travail d'empreinte.
2. Laisser sécher plusieurs heures avant d'appliquer une protection ou un acide colorant.

#### LES PLUS DE TOP DEMOULANT

Facile d'utilisation

Economique

Incolore

#### PROPRIÉTÉS et STOCKAGE

Type : Décoffrant liquide.

Couleur : Incolore.

Inflammabilité : Combustible.

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel.

Conditionnement : Bidon de 5 L.

#### GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

N . B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.