

TOP FINITION

Résine de finition anti tâche

PRESENTATION

Le TOP FINITION est un liquide blanc laiteux à base de résine en phase aqueuse. C' est un produit prêt à l' emploi qui protège les bétons et mortiers frais d' une dessiccation trop rapide.

L' évaporation de l' eau de gâchage peut être trop rapide sous l' action du vent et du soleil, ce qui entraîne des fissures par manque d' hydratation du liant.

DOMAINE D'APPLICATION

Le TOP FINITION se pulvérise en finition sur tous les bétons et mortiers frais, tous les ouvrages présentant un rapport surface / volume sont concernés.

Dallages en béton, chapes en micro-mortiers. Pistes d' aéroport, ponts, routes, autoroutes, canaux.

Mortiers, coulis.

QUALITES PRINCIPALE

Résine de protection contre les infiltrations des tâches diverses.

Produit sans solvant.

Compatible avec la plupart des durcisseurs pour sols industriels.

Excellent pouvoir couvrant.

Retarde l' évaporation de l' eau de gâchage.

Finition et fixation des couleurs.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect Liquide blanc laiteux

Densité à 20°C 1,01 environ

Extrait à sec 19%

Prêt à l' emploi

Séchage à 20°C Sec après 2 heures environ

MODE D'EMPLOI

Les emballages seront agités vigoureusement avant leur utilisation.

Le TOP FINITION est utilisé pur, par pulvérisation de préférence.

Le TOP FINITION sera appliqué en couche régulière en évitant les excès après le dernier passage de « l' hélicoptère » (truelle mécanique).

D' une façon générale le TOP FINITION s' applique sur les bétons et mortiers frais dès que les surfaces virent au mat. Il est impératif d' attendre que l' eau de ressuage ait disparue. Nettoyage du matériel à l' eau immédiatement après utilisation.

Le TOP FINITION s' élimine progressivement lorsqu' il est soumis à une action abrasive ou aux intempéries.

CONSOMMATION

Environ 7m² / litre

CONDITIONNEMENT

Fût de 125 L et 220 L

Bidon de 20 et 5 Litres

Bouteille 1 Litre

STOCKAGE ET CONSERVATION

Dans un local sec à l' abri du gel et de la chaleur.

GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé.

Les informations contenues dans cette notice sont l' expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu' à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s' assurer qu' il s' agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d' application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

N .B : Ne contrôlant pas l' application de nos produits, il importe à l' utilisateur de s' assurer par des essais que le produit convient bien à l' usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d' un produit reconnu défectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE
NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE
DISPOSITION.