

Résine colle pour béton et mortier

PRESENTATION

Le TOP LATEX est une dispersion aqueuse de résine synthétique qui se présente sous forme d'un liquide laiteux concentré.

DOMAINE D'APPLICATION

Le TOP LATEX peut être utilisé pour tous les enduits et chapes de ciment, les enduits perméables de piscine, les jointements de maçonnerie, les pré-dalles, les ragréages, les réparations, les travaux de finition, les collages et durcissements des plâtres .

QUALITES PRINCIPALES

Parfaitement miscible, il s'ajoute directement à l'eau de gâchage des mortiers de ciment. Il améliore fortement l'adhérence du mortier sur tout support, même lisse (béton, pierre, brique, verre, céramique ...). Il rend le mortier plastique facile à mettre en oeuvre, augmente la résistance à la traction, limite le risque de fissuration, améliore l'imperméabilisation, augmente la dureté de surface. Il conserve ses qualités en milieu humide ou en immersion, il est compatible avec tous les ciments, chaux et plâtre.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité égale à environ 1
Matière active 50 % environ

MODE D'EMPLOI

Le Top-latex doit être posé sur des supports propres sans parties adhérentes imbibées d'eau mais non ruisselants.
Solution Latex : 1/2 latex + 1/2 eau
Mortier et barbotine : 1/2 ciment + 1/2 sable mouillé avec la solution latex
Le malaxage peut être effectué à la bétonnière ou à la main.

CONSOMMATION

En couche d'accrochage 0.12 litre / m²
En mortier 0.60 litre / m² / cm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

Bouteille 1 litre
Bidon de 5 litres
Bidon de 20 litres
Fût de 120 litres
Fût de 200 litres

STOKAGE ET CONSERVATION

Le TOP LATEX se conserve pendant 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.