

# TOP MARMOLTEX

## ENDUIT DE FINITION

### PRESENTATION

TOP MARMOLTEX est un micro enduit avec la qualité de finesse et de dureté du marbre.

### DOMAINE D'APPLICATION

Il s'emploie sur tout support lisse ou sur enduit type TOP QUARTZ , TOP QUARTZ SPATULABLE , TOP QUARTZ MUR.

### MODE D'EMPLOI

Mélanger le TOP MARMOLTEX avec les pigments et ajouter l'eau environ 250 à 400 ml par Kilo suivant les pigments ajoutés.

### CONSOMMATION

250 Grammes de TOP MARMOLTEX par millimètre d'épaisseur et par couche

### CONDITIONNEMENT

1 KG

### STOCKAGE ET CONSERVATION

TOP MARMOLTEX dans son emballage d'origine stockés à l'abri de l'humidité se conserve 2 ans.

### GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

N .B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.