

### PROPRIETES

TOP-MINERAL est une solution aqueuse de produits minéraux et organiques qui provoque, par réactions chimiques après pénétration par capillarité, une imperméabilisation des supports poreux (béton, pierres, enduits hydrauliques...).

L'avantage de la minéralisation par cristallisation est d'apporter une protection durable sur les supports minéraux poreux (béton, pierre) contre les agressions multiples :

L'humidité (le gel, les intempéries)

La pollution (les pluies acides, les fumées)

L'abrasion (vent, sel, l'abrasion mécanique)

Les taches (huile, graisse, sirop)

### CARACTERISTIQUES

Liquide limpide.

Densité : 1,25

Ph : 12

Extrait sec : 35%

### PREPARATION DES SUPPORTS

Avant toute application du TOP-MINERAL, il est nécessaire de s'assurer que le support ne soit recouvert d'aucun dépôt incrustant ou filmant, qu'il soit organique (hydrofuge de surface) ou végétal (mousses, champignons,...) sur les surfaces anciennes, ou organiques (produits de décollage, produits de cure...) sur des surfaces neuves.

### MODE D'EMPLOI

Avant la mise en oeuvre de TOP-MINERAL, les supports seront humidifiés (à cœur), pour permettre une bonne migration capillaire.

1ère couche = un volume de TOP-MINERAL + un volume d'eau et attendre le séchage complet.

2ème couche trois volume de TOP-MINERAL + un volume d'eau.

NB : En cas d'usure excessive du support (abrasion), prévoir ultérieurement un retraitement complémentaire.

### CONSOMMATION

450 grammes de TOP-MINERAL par m<sup>2</sup> (pour les 2 couches).

### SECURITE

Le port de gants et de lunettes est conseillé pour la mise en oeuvre du produit (pH > 12).

En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau. Les effluents de lavage ne présentent pas de risques pour l'environnement. Protéger soigneusement les surfaces peintes, carrelées, vitrées, ainsi que les alliages légers (chrome, cuivre, zinc, aluminium).

### STOCKAGE

Stocker TOP-MINERAL à l'abri du gel.

### GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

N .B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.