

### PRESENTATION

Le TOP QUARTZ est un mélange prêt à l'emploi composé de ciment, de fibres polypropylène, plastifiant, d'adjuvant et de quartz calibré et d'agréats durs de formes et de granulométries étudiées, sélectionnées pour leurs hautes qualités physico-mécaniques.

### DOMAINE D'UTILISATION

Le TOP QUARTZ est un durcisseur minéral pour la réalisation de sol en béton ciré, huilé, flammé...

Hall d'entrée, maisons particulières, commerces, réceptions d'hôtel, restaurants, bureaux, aménagement intérieur, le béton ciré est agréable et lumineux. Proposé dans une large gamme de coloris, le béton ciré conjugue l'esthétique à la fiabilité. Le béton ciré est fait pour répondre aux contraintes d'une fréquentation soutenue et au souhait d'une ambiance personnalisée

### QUALITES PRINCIPALES

Excellente résistance à l'abrasion.  
Très haute résistance aux chocs  
Améliore la résistance aux chocs.  
Améliore la tenue aux huiles et graisses.  
Mise en œuvre très simple.  
Peut être teinté selon le désir du client.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité apparente 1,4 environ  
Dureté Mohs 7 à 8, raye l'acier

### CONSOMMATION

La consommation adaptée est de 11 kg / m<sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur.

### CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg.

### STOCKAGE ET CONSERVATION

Le TOP QUARTZ peut être stocké pendant 1 an si il est conservé dans son emballage d'origine intact et à l'abri de l'humidité. Précautions d'utilisation identiques à la manipulation du ciment.

Granulométrie 0.6 à 1.2 mm	
Propriétés physiques	
Masse volumique g/cm <sup>3</sup>	
réelle	2.65
apparente sans tassement	1.4
apparente après tassement	1.55
Dureté Mosh	>7
Humidité	0.03
Point de fusion	1750
PH	7.5
Analyse chimique	
Perte au feu	0.2
Sio <sub>2</sub>	99.1
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.3
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.3
Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O	0.1
CaO + MgO	0.15
Autres éléments	Traces

### GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

N . B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.