

Résine d'homogénéisation et d'accrochage

Liquide blanc laiteux composé de résine synthétique en phase aqueuse.

APPLICATIONS

Permet une très forte adhérence des mortiers et enduits.

*S'utilise pour de nombreux accrochages tels que :
Accrochages des enduits sans piquage préalable..*

MODE D'EMPLOI

Quelle que soit la quantité du produit, le bon résultat dépend notamment de la préparation du support.

Dans tous les cas, les supports devront être sains, propres et débarrassés de toutes les particules non adhérentes.

Mouiller abondamment 24 heures à l'avance.

La barbotine ou la couche d'impression ne doit jamais être sèche ou liquide, mais poisseuse, avant d'être recouverte.

CONSOMMATION

Impression : 1 L pour 7 m².

Gâchage : 5 à 7 L pour 25 kg de Top quartz mur

AVANTAGES

Odeur agréable par rapport à des colles dites "colles de scellement". Evite la pose de grillage ainsi que le piquetage.

Compatible avec tous les colorants.

Entraîneur d'air (phénomène de bullage).

Permet d'obtenir un matériau anti-poinçon, de surfacer en couches très minces.

Réduit le retrait et limite le risque de faïençage dans les mortiers, enduits et bétons.

SECURITE

Non toxique.

Sans danger pour la peau.

Ininflammable.

Stocker à l'abri du gel.

Pour tous renseignements complémentaires ou utilisations non prescrites, se reporter au cahier des charges.

GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

N . B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE
NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE
DISPOSITION.