

## TOP RETARDE RETARDATEUR POUR BETON

### PROPRIETES

Adjuvant liquide qui en ralentissant les réactions d'hydratation du béton permet un retard de début de prise, tout en conservant les résistances mécaniques des bétons et mortiers .

### DOMAINES D'APPLICATION

Bétons de grande masse  
Bétonnage par temps chaud  
Bétons pompés sur de grandes longueurs  
Distances de transport importantes  
Reprise de bétonnage  
Pieux et parois moulés  
Enduits

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide  
Couleur : Rose ( sensible aux UV )  
Masse volumique : 1,25 kg / L  
PH : 1L  
Craint le gel : Homogénéiser après retour à 10°C

### MISE EN ŒUVRE

Est miscible à l'eau.  
Il s'incorpore à l'eau de gâchage.

### DOSAGE

Plage d'utilisation : 0,2 % à 2,2 % du poids du ciment. Un dosage exact sera déterminé par des essais de convenance.

### SECURITE

PH basique. A manipuler avec des gants. En cas de projection, rincer à l'eau.

### STOCKAGE

1 an en emballage d'origine, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

N . B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.